

EINACHS-3S-KIPPER FF 10.000

FUHRMANN

Hzl. GesGew. [to]	10
Nutzlast ca. [to]	8,5
Plateau [mm]	4140 x 2220
Bordwände [mm]	500 + 500
Ausführung	25 km/h [40 km/h Achse]

Technische Daten bei Serienausstattung

Eigengewicht [kg]	2300
Brückengröße innen [mm]	4070 x 2150
Gesamt Breite [mm]	2290
Gesamt Länge [mm]	5800
Plateauhöhe [mm]	1120
Stützlast [kg]	1300
Anhängehöhe [mm]	575 / 685
Kippwinkel seitl. / rückw. [°]	45 / 50
Spur [mm]	1750
Achsquerschnitt [mm]	90
Bremstrommel [mm]	400 x 80
Bereifung	445/45 R19,5 ADM 991
Felgenlochanzahl	8-Loch
Zylinderdim. bei 1 Stk.	75/90/105-1400
erforderl. Ölmenge 1 Stk. [L]	9



Art-Nr.	Bezeichnung	€ exkl. MWSt.	€ inkl. MWSt.
1A10414P	Einachs-3S-Kipper, 10 to, 4140x2220, BW 500 + 500 mm	13.754	16.505
BEREIFUNG			
	Bereifung 385/55 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä.	-30	-36
	Bereifung 435/50 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä.	160	192
	Bereifung 385/65 R22,5 LKW runderneuert	-580	-696
	Bereifung 385/65 R22,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä.	-240	-288
	Bereifung 455/40 R22,5 LKW neu Advance, o.ä.	480	576
BREMSEANLAGE			
ZA197	ALB-Bremskraftregelung der 2-Leiter-Druckluftbremse - (falls im Schnellläuferpaket nicht enthalten)	457	548
ZA261	Öldruckbremse ohne Lastanpassungsventil für 2 Achsen anstatt 2-Leiter-Druckluftbremse - (max. 25 km/h, 8 to. hzl. Gesamtgewicht, Betriebsbremse = Seilzugbremse mit Umsteckhebel)	-1.059	-1.271
ZA262	Öldruckbremse mit Lastanpassungsventil für 2 Achsen anstatt 2-Leiter-Druckluftbremse - (max. 25 km/h, 12 to. hzl. Gesamtgewicht)	-548	-657
FAHRGESTELL / UNTERBAU			
ZA121	Sattelstützwinde mit 2 Geschwindigkeiten anstatt Stützrad	365	438
ZA398	Abschleppvorrichtung hinten SBR80	85	102
AUFBAU			
ZA200	5 mm Stahlplateau anstatt serienm. 4 mm Stahlplateau	222	266
ZA257	Pendelwand an beiden Seiten bei 3-Seitenkipper	329	395
ZA125	Erhöhung der Stahlbord- bzw. Aufsatzwände von 500 auf 600 mm, pro Garnitur	195	234
ZA376	Integral-Bordwandversteifung Seitenwände, pro Garnitur	285	342
ZA003	Auslaufgasse für Getreideschieber inkl. Montagebolzen, verzinkt	71	85
ZA365	Hydr. Rückwandklappe 2 Zylinder, doppelw., 400 mm hoch, HARDOX-Innenblech - mit Sperrblock, mechanische Verriegelung, ohne Getreideschieber	1.820	2.184
ZA033	Viehtreppe 2000 mm aus Holz mehrschicht verleimt - mit perforierter Kunststoffauflage, 2 Stk. Hebefedern, ohne serienm. Rückwände	1.284	1.541
SCHNELLÄUFERAUSFÜHRUNG			
ZA133	40 km/h Ausführung TD 13-20to + 2A 13-15to - mit ALB, ohne AGS, nur gemeinsam mit 2 L-DLB, gewerbl. Blinkanlage, Umrißleuchten, Seitenmarkierungsleuchten, Kotflügel, Unterfahrschutz, Kennzeichenbeleuchtung, inkl. Typisierung	1.462	1.754

Serienmäßige Ausrüstung

FAHRGESTELL

- ✓ Hauptrahmen und Zentraldeichselrohr aus besonders erwindungsfestem Vierkantstahlprofil
- ✓ Trapezkipprahmen aus einem Stück gefertigt

AUFBAU

- ✓ Stahlboden 4 mm
- ✓ Stahlbordwände 500 + 500 mm
- ✓ Getreideschieber hinten, verzinkte Ausführung
- ✓ Pendelwand mit Zentralverriegelung hinten
- ✓ Massive Ecksteher in gekanteter Ausführung
- ✓ Bordwandhebefedern
- ✓ Stirnwände nicht teilbar
- ✓ Aufsatzwände klappbar

KIPPEINRICHTUNG

- ✓ Hydraulische Dreiseiten-Kippanlage für Traktorhydraulik
- ✓ 1 Stk. Kippzylinder, Abschaltung mit Hubbegrenzungsventil

ABSTÜTZUNG

- ✓ Stützrad hochklappbar und höhenverstellbar

BREMSEINRICHTUNG

- ✓ Zweileiter-Druckluftbremse mit manueller Lastanpassung
- ✓ Feststellbremse

BELEUCHTUNG

- ✓ Beleuchtungsanlage entsprechend StVo, Lichtsteckdose hinten

LACKIERUNG

- ✓ Spritzlackierung: - Unterbau FF-grau-grün-2-K-Lackierung
- Aufbau FF-grün-2-K-Lackierung

- ✓ Hohlraumabdichtung mit Karosseriedichtmasse

- ✓ Kautschuk-Steinschlagschutz im Radbereich

ANHÄNGEKUPPLUNG

- ✓ Steckbolzen-Abschleppvorrichtung hinten

ZULASSUNG

- ✓ Typenschein 25 km/h LoF