

EINACHS-3S-KIPPER FF 6.000

FUHRMANN

Hzl. GesGew. [to]	6
Nutzlast ca. [to]	4,8
Plateau [mm]	3000 x 1900
Bordwände [mm]	400 + 400
Ausführung	25 km/h

Technische Daten bei Serienausstattung

Eigengewicht [kg]	1190
Brückengröße innen [mm]	2930 x 1830
Gesamt Breite [mm]	2020
Gesamt Länge [mm]	4460
Plateauhöhe [mm]	970
Stützlast [kg]	900
Anhängehöhe [mm]	500 / 730
Kippwinkel seitl. / rückw. [°]	45 / 46
Spur [mm]	1470
Achsquerschnitt [mm]	70
Bereifung	11.5/80 - 15,3
Zylinderdim. bei 1 Stk.	60/75/90-1000
erforderl. Ölmenge 1 Stk. [L]	5



Serienmäßige Ausrüstung

FAHRGESTELL

- ✓ G-Pressprofilrahmen 5 mm
- ✓ stabiler Unterfahrschutz

AUFBAU

- ✓ Stahlboden 5 mm
- ✓ Stahlbordwände 400 + 400 mm
- ✓ AW mit fixen Pendellagerungen
- ✓ Getreideschieber hinten
- ✓ Geschraubte Ecksteher
- ✓ Pendelwand hinten mit Zentralverriegelung

KIPPEINRICHTUNG

- ✓ Hydraulische Dreiseiten-Kippanlage für Traktorhydraulik
- ✓ 1 Stk. Kippzylinder, Abschaltung mit Hubbegrenzungsventil

BREMSEINRICHTUNG

- ✓ Umsteckbremse

BELEUCHTUNG

- ✓ Beleuchtungsanlage entsprechend StVo, Lichtsteckdose hinten

LACKIERUNG

- ✓ Spritzlackierung: - Unterbau schwarz-2-K-Lackierung
- Aufbau FF-grün-2-K-Lackierung

ZULASSUNG

- ✓ Typenschein 25 km/h LoF

Art-Nr.	Bezeichnung	€ exkl. MWSt.	€ inkl. MWSt.
1A60300ES	Einachs-3S-Kipper, 6,0 to, 3000x1900, BW 400 + 400 mm	6.251	7.501
EZP001	Mehrpriß für Ausführung E 6030 Trapezkipprahmen mit selbstreinigendem Brückenboden 4 mm, Pendelwand links und rechts	687	824
BEREIFUNG			
EZ038	mit Bereifung 12.5/80-15.3 (14 Ply)	*	218
EZ039	mit Bereifung 13.0/75-16 (10 Ply)	*	223
EZ040	mit Bereifung 15.0/55-17 (10 Ply)	*	231
EZ042	mit Bereifung 355/60 R 18 MPT (16 Ply)	*	865
BREMSPANLAGE			
EZ033	2-L-DL-Bremse anstatt Umsteckbremse	*	630
EZ034	Hydraulikbremse ohne Lastanpassungsventil (für innerbetr. Zwecke)	*	368
EZ035	Lastanpassungsventil für Hydraulikbremse	*	299
EZ036	Hydraulikbremse mit Lastanpassungsventil (inkl. Typisierung 25km/h)	*	882
HYDRAULIK			
EZ031	Absperrhahn	*	48
EZ032	hydr. Durchgangsleitung mit eigenem Anschluss ohne 3-Wege-Hahn	*	282
FAHRGESTELL / UNTERBAU			
EZ043	Federung der Achse		917
EZ181	Anhängekupplung mechanisch über 25 km/h - 8 to Ges.Gew.	*	93
EZ037	Stützrad mit Winkelgetriebe		109
AUFBAU			
EZ027	Stahlboden, selbstreinigend 5 mm (nur in Kombination mit Artikel EZP001)		266
EZ134	Bordwandhebefedern links und rechts		281
EZP003	Mehrpriß - Stahlaufsatzwände 400 mm mit Verschlüssen, Eckrungen offen		158
ZA015	Auslaufgasse für 1-Achskipper nicht absperrbar	*	74
EZ030	Auslaufgasse mit zusätzlicher Feindosierung für Getreideschieber		168
EZ182	Lieferung ohne Getreideschieber		-52
EZ183	Laubgitteraufsatzwand 600mm hoch mit Verschlüssen als 1.AW		1.562
SCHNELLÄUFERAUSFÜHRUNG			
EZ050	40 km/h Ausführung Ö: hinter Iof Zugmaschinen - 2-Leiter Bremse, mit ALB, GEFEDERT, verst. Sonderachsen, Unterfahrschutz, Kotflügel, Kennzeichenbeleuchtung, Bereifung 355/60 R 18 (16), Umrisssleuchten, weiße Lampen vorne, Steinschlagschutz im Radbereich	5.503	6.604

Voraussichtlich verkürzte Lieferzeit bei Auswahl von Ausstattungen, welche mit * gekennzeichnet sind