

| | |
|-------------------|--------------------|
| Hzl. GesGew. [to] | 6,5 |
| Nutzlast ca. [to] | 5,3 |
| Plateau [mm] | 3500 x 1900 |
| Bordwände [mm] | 500 + 500 |
| Ausführung | 25 km/h |

Technische Daten bei Serienausstattung

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Eigengewicht [kg] | 1220 |
| Brückengröße innen [mm] | 3430 x 1830 |
| Gesamt Breite [mm] | 2020 |
| Gesamt Länge [mm] | 4960 |
| Plateauhöhe [mm] | 980 |
| Stützlast [kg] | 1000 |
| Anhängehöhe [mm] | 510 / 740 |
| Kippwinkel seitl. / rückw. [°] | 45 / 46 |
| Spur [mm] | 1470 |
| Achsquerschnitt [mm] | 70 |
| Bereifung | 15.0/55-17 |
| Zylinderdim. bei 1 Stk. | 60/75/90-1200 |
| erforderl. Ölmenge 1 Stk. [L] | 6 |



Serienmäßige Ausrüstung

FAHRGESTELL

- ✓ G-Pressprofilrahmen 5 mm
- ✓ stabiler Unterfahrschutz

AUFBAU

- ✓ Stahlboden 5 mm
- ✓ Stahlbordwände 500 + 500 mm
- ✓ AW mit fixen Pendellagerungen
- ✓ Getreideschieber hinten
- ✓ Geschraubte Ecksteher
- ✓ Pendelwand hinten mit Zentralverriegelung

KIPPEINRICHTUNG

- ✓ Hydraulische Dreiseiten-Kippanlage für Traktorhydraulik
- ✓ 1 Stk. Kippzylinder, Abschaltung mit Hubbegrenzungsventil

BREMSEINRICHTUNG

- ✓ Umsteckbremse

BELEUCHTUNG

- ✓ Beleuchtungsanlage entsprechend StVo, Lichtsteckdose hinten

LACKIERUNG

- ✓ Spritzlackierung: - Unterbau schwarz-2-K-Lackierung
- Aufbau FF-grün-2-K-Lackierung

ZULASSUNG

- ✓ Typenschein 25 km/h LoF

| Art-Nr. | Bezeichnung | € exkl. MWSt. | € inkl. MWSt. |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 1A65350ES | Einachs-3S-Kipper, 6,5 to, 3500x1900, BW 500 + 500mm | 6.876 | 8.251 |
| EZP004 | Mehrpriß für Ausführung E 6535 Trapezkipprahmen mit selbstreinigendem Brückenboden 4 mm, Pendelwand links und rechts | 687 | 824 |
| BEREIFUNG | | | |
| EZ185 | mit Bereifung 12.5/80 - 15.3 (14 Ply) | * | -13 |
| EZ146 | mit Bereifung 13.0/75-16 (10 Ply) | * | -8 |
| EZ067 | mit Bereifung 355/60 R 18 MPT (16 Ply) | * | 634 |
| BREMSEANLAGE | | | |
| EZ060 | 2-L-DL-Bremse anstatt Umsteckbremse | * | 630 |
| EZ061 | Hydraulikbremse ohne Lastanpassungsventil(für innerbetr. Zwecke) | * | 368 |
| EZ062 | Lastanpassungsventil für Hydraulikbremse | * | 299 |
| EZ063 | Hydraulikbremse mit Lastanpassungsventil (inkl. Typisierung 25km/h) | * | 882 |
| HYDRAULIK | | | |
| EZ058 | Absperrhahn | * | 48 |
| FAHRGESTELL / UNTERBAU | | | |
| EZ068 | Federung der Achse | | 917 |
| EZ184 | Anhängekupplung mechanisch über 25 km/h - 8 to Ges.Gew. | * | 93 |
| EZ187 | Stützrad mit Winkelgetriebe | | 109 |
| AUFBAU | | | |
| EZ052 | Stahlboden, selbstreinigend 5 mm (nur in Kombination mit Artikel EZP004) | | 266 |
| EZ143 | Bordwandhebefedern links und rechts | | 281 |
| EZ169 | Mehrpriß - Stahlaufsatzwände 500 mm mit Verschlüssen | | 165 |
| EZ054 | Abklappbare Aufsatzwände (Spur 1330mm wenn möglich, nicht für Bereifung 15.0/55-17, BW und AW gemeinsam nach unten klappbar) | | 316 |
| ZA015 | Auslaufgasse für 1-Achskipper nicht absperrbar | * | 74 |
| EZ057 | Auslaufgasse mit zusätzlicher Feindosierung für Getreideschieber | | 168 |
| EZ186 | Lieferung ohne Getreideschieber | | -52 |
| EZ072 | Laubgitteraufsatzwand 600 mm hoch mit Verschlüssen als 1. AW | | 1.562 |
| SCHNELLÄUFERAUSFÜHRUNG | | | |
| EZ075 | 40 km/h Ausführung Ö: hinter Iof Zugmaschinen: | 5.732 | 6.878 |

Voraussichtlich verkürzte Lieferzeit bei Auswahl von Ausstattungen, welche mit * gekennzeichnet sind