

# EINACHS-3S-KIPPER FF 8.000

# FUHRMANN

Hzl. GesGew. [to]	7,8
Nutzlast ca. [to]	6
Plateau [mm]	4140 x 2150
Bordwände [mm]	500 + 500
Ausführung	25 km/h

## Technische Daten bei Serienausstattung

Eigengewicht [kg]	1980
Brückengröße innen [mm]	4070 x 2080
Gesamt Breite [mm]	2260
Gesamt Länge [mm]	5640
Plateauhöhe [mm]	1000
Stützlast [kg]	1100
Anhängenhöhe [mm]	580 / 680
Kippwinkel seitl. / rückw. [°]	45 / 45
Spur [mm]	1550
Achsquerschnitt [mm]	70
Bereifung	355/60 R18 MPT
Zylinderdim. bei 1 Stk.	75/90/105-1400
erforderl. Ölmenge 1 Stk. [L]	9



## Serienmäßige Ausrüstung

### FAHRGESTELL

- ✓ G-Pressprofilrahmen 5 mm
- ✓ stabiler Unterfahrschutz

### BRÜCKENRAHMEN

- ✓ Trapezkipprahmen, Plateau selbstreinigend

### AUFBAU

- ✓ Stahlboden 5 mm
- ✓ Stahlbordwände 500 + 500 mm
- ✓ Getreideschieber hinten
- ✓ Geschraubte Ecksteher
- ✓ Pendelwand mit Zentralverriegelung links, rechts, hinten
- ✓ Bordwandhebefedern

### KIPPEINRICHTUNG

- ✓ Hydraulische Dreiseiten-Kippanlage für Traktorhydraulik
- ✓ 1 Stk. Kippzylinder, Abschaltung mit Hubbegrenzungsventil

### BREMSEINRICHTUNG

- ✓ Umsteckbremse

### BELEUCHTUNG

- ✓ Beleuchtungsanlage entsprechend StVo, Lichtsteckdose hinten

### LACKIERUNG

- ✓ Spritzlackierung: - Unterbau schwarz-2-K-Lackierung  
- Aufbau FF-grün-2-K-Lackierung

### ZULASSUNG

- ✓ Typenschein 25 km/h LoF

Art-Nr.	Bezeichnung	€ exkl. MWSt.	€ inkl. MWSt.
1A80414E	<b>Einachs-3S-Kipper, 7,8 to, 4140x2150, BW 500 + 500 mm</b>	9.524	11.429
<b>BEREIFUNG</b>			
EZ131	mit Bereifung 500/50 R 17 149 D IMP Multi-Service	*	269
EZ188	mit Bereifung 500/50 R 17 149 D Ridemax FL 693 M BKT	*	269
EZ189	mit Bereifung 445/45 R 19.5 LKW neu Barkley	*	223
EZ132	mit Bereifung 385/65 R 22,5 LKW RE - 2-Leiter-DL-Bremse (ArtNr.: EZ115) unbedingt erforderlich, Achse 70 mm, Bremse 400x80 mm, 10 Loch, Plateauhöhe ca. 1150 mm, Anhängenhöhe erhöht sich um ca. 150 mm		549
<b>BREMSANLAGE</b>			
EZ115	2-Leiter-DL-Bremse anstatt Umsteckbremse	*	630
EZ117	Hydraulikbremse ohne Lastanpassungsventil (für innerbetr. Zwecke)	*	368
EZ190	Lastanpassungsventil für Hydraulikbremse	*	299
EZ118	Hydraulikbremse mit Lastanpassungsventil (inkl. Typisierung 25km/h)	*	882
<b>HYDRAULIK</b>			
EZ114	hydr. Durchgangsleitung mit eigenem Anschluss ohne 3-Wege-Hahn	*	282
EZ129	Hubzylinder 60/75/90/105 - 1600 mm, Ölmenge ca. 9 l, 45/49°		172
<b>FAHRGESTELL / UNTERBAU</b>			
EZ191	Werkzeugkasten (ca. Breite 600 mm, Höhe 420 mm, Tiefe 390 mm)		263
EZ192	Anhängerkupplung mechanisch über 25 km/h 8 to Ges.Gew.	*	93
EZ193	Federung der Achse		917
EZ119	Stützrad mit Winkelgetriebe		109
EZ120	Sattelstützwinde mit 2 Geschwindigkeiten		385
<b>AUFBAU</b>			
EZP009	Pendelwand links und rechts mit Zentralverriegelungshebel		342
EZ194	Stahlbordwände 600 mm statt 500 mm		179
EZ123	Stahlaufsatzwände 600 mm statt 500 mm		179
EZ108	abklappbare Aufsatzwände links u. rechts - 1. AW auf BW (BW und AW gemeinsam nach unten abklappbar), Bereifung Maximalbreite 355 mm, Bordwandhebefedern empfehlenswert		316
EZ109	Minderpreis: Lieferung ohne Pendelaufsätze		-927
ZA015	Auslaufgasse für 1-Achskipper nicht absperbar	*	74
EZ112	Auslaufgasse mit zusätzlicher Feindosierung für Getreideschieber		168
EZ195	Lieferung ohne Getreideschieber		-52
<b>SCHNELLÄUFERAUSFÜHRUNG</b>			
EZ130	40 km/h Ausführung Ö: hinter Iof Zugmaschinen:	4.902	5.882

Voraussichtlich verkürzte Lieferzeit bei Auswahl von Ausstattungen, welche mit \* gekennzeichnet sind