

ZWEIACHS-2S-KIPPER FF 18.000

FUHRMANN

Hzl. GesGew. [to]	18
Nutzlast ca. [to]	13,5
Plateau [mm]	5150 x 2480
Bordwände [mm]	600 + 600
Ausführung	25 km/h [60 km/h Achsen]

Technische Daten bei Serienausstattung

Eigengewicht [kg]	4500
Brückengröße innen [mm]	5080 x 2410
Gesamt Breite [mm]	2550
Gesamt Länge [mm]	7100
Plateauhöhe [mm]	1390
Kippwinkel seitl. [°]	45
Spur [mm]	2000
Achsquerschnitt [mm]	130
Bremstrommel [mm]	406 x 120
Bereifung	385/65 R22,5 RE
Felgenlochzahl	10-Loch
Zylinderdim. bei 3 Stk.	75/90-635
erforderl. Ölmenge 3 Stk. [L]	10



Serienmäßige Ausrüstung

FAHRGESTELL

- ✓ Hauptrahmen aus IPE- und Kantprofilen
- ✓ SAF LKW-Kugellenkranz 90 mm (wartungsarme Ausführung)
- ✓ Y-Zugdeichsel, außen glatt
- ✓ Kipprahmen aus UNP-Profilen

AUFBAU

- ✓ Stahlboden 5 mm
- ✓ Stahlbordwände 600 + 600 mm
- ✓ Pendelwand mit Zentralverriegelung links, rechts
- ✓ Integral Bordwandversteifung Seitenwände unten
- ✓ Bordwandhebefedern
- ✓ Stirnwände nicht teilbar
- ✓ Aufsatzwände klappbar

KIPPEINRICHTUNG

- ✓ Hydraulische Zweiseiten-Kippanlage für Traktorhydraulik
- ✓ 3 Stk. Kippzylinder, Abschaltung mit Hubbegrenzungsventil
- ✓ Hydraulische Durchleitung für 2. Kipper

BREMSEINRICHTUNG

- ✓ Zweileiter-Druckluftbremse mit manueller Lastanpassung
- ✓ Hintere Anschlüsse für Zweileiter-Druckluftbremse
- ✓ Feststellbremse

BELEUCHTUNG

- ✓ Beleuchtungsanlage entsprechend StVo, Lichtsteckdose hinten

LACKIERUNG

- ✓ Spritzlackierung: - Unterbau FF-grau-grün-2-K-Lackierung
- Aufbau FF-grün-2-K-Lackierung

- ✓ Hohlraumabdichtung mit Karosseriedichtmasse
- ✓ Kautschuk-Steinschlagschutz im Radbereich

ANHÄNGEKUPPLUNG

- ✓ Steckbolzen-Abschleppvorrichtung hinten

ZULASSUNG

- ✓ Typenschein 25 km/h LoF

Art-Nr.	Bezeichnung	€ exkl. MWST.	€ inkl. MWST.
2A2S18515E	Zweiachs-2S-Kipper, 18 to, 5150x2480, BW 600 + 600 mm	24.162	28.994
BEREIFUNG (+/- Plateauhöhe)			
	Bereifung 385/55 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (-70 mm)	1.100	1.320
	Bereifung 435/50 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (-60 mm)	1.480	1.776
	Bereifung 445/45 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (-80 mm)	1.640	1.968
	Bereifung 385/65 R22,5 LKW neu Fulda	1.420	1.704
	Bereifung 425/65 R22,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (+20 mm)	1.640	1.968
	Bereifung 425/65 R22,5 LKW neu Good Year, o.ä. (+20 mm)	3.240	3.888
	Bereifung 445/65 R22,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (+50 mm)	1.840	2.208
	Bereifung 455/40 R22,5 LKW neu Advance, o.ä. (-60 mm)	2.120	2.544
	Bereifung 500/45 R22,5 runderneuert Bandenmarkt GSP+ (-20 mm)	2.800	3.360
BREMSEANLAGE			
ZA090	Hinterer Anschluss für kombinierte DL-Bremse mit Servoventil - (Aufpreis auf Ausrüstung: Hintere Anschlüsse für 2-Leiter Druckluftbremse)	381	457
ZA197	ALB-Bremskraftregelung der 2-Leiter-Druckluftbremse - (falls im Schnellläuferpaket nicht enthalten)	457	548
HYDRAULIK			
ZA366	Absperrhahn für Hydraulikleitung	46	55
ZA100	Hydr. Pendelwandentriegelung re. + li. umsteckbar	416	499
FAHRGESTELL / UNTERBAU			
ZA054	Automatische rückwärtige Anhängerkupplung mit Gummidämpfung - Ringfeder	543	652
ZA369	BPW-Achse 120 Rohr mit Bremse 410 x 120 mm	449	539
ZA407	Achse Vkt. 150 mm mit Bremse 4218E Spur 2000 mm	1.133	1.360
AUFBAU			
ZA050	Automatische mech. Bordwandöffnung (90°) für 2-Seitenkipper links oder rechts	2.578	3.093
ZA394	Stirnwände - Grundwand und Aufsatzwand teilbar - (bei 2A-2S-Kipper nicht in Kombination mit "ZA050 Automatische mech. Bordwandöffnung (90°) ...")	168	202
ZA380	je 2 Haken für Demontage auf Seitenaufsatzwände (pro Garnitur) links und rechts	86	103
ZA250	Bedienplattform an Stirnwand mit Sicherheitsgeländer, verzinkt - nicht in Kombination mit "ZA116 Planenaufbau serienmäßige Ausf. ..." oder "ZA277 Planenaufbau Sonder ..."	378	454
ZA399	Abklappbare Aufsatzwände, für 800mm Bordwand (unten): zusätzliche Bordwandhebefeder auf Rückwand montiert - nicht in Kombination mit "ZA365 Hydr. Rückwandklappe ..."	302	362
ZA378	Vorbereitungen für Rübenrutsche pro Seite	159	191
ZA149	1 Stk. Seitliche Rübenrutsche, Höhe 360 mm, auf links und rechts umsteckbar	713	856
PLANENAUFBAU / AUFSATZDREIECKE			
ZA058	Rübenspitzen vorne und hinten, 400 mm hoch - Bordwandprofil HV 400, Trapezform	442	530
ZA371	Rübenspitzen vorne und hinten, 200 mm hoch	372	446
ZA379	Vorbereitung für Planenaufbau 200 mm	96	115
ZA116	Planenaufbau mit Rollplane, serienmäßige Ausführung - Plane in Fahrtrichtung rechts geöffnet - links geschlossen, Planenstangen gesteckt, komfortable Bedienung mit Teleskop-Kurbelstange, gekantete Aufsatzdreiecke 200 mm hoch	2.260	2.712
SCHNELLÄUFERAUSFÜHRUNG			
ZA395	40 km/h Beleuchtung hinten (EUROPOINT II) anstatt Serie - (Multipoint II)	114	137
ZA285	40 km/h Ausführung (2A3S18515 / 2A2S18515) - mit ALB, ohne AGS, nur gemeinsam mit 2-Leiter-Druckluftbremse, gewerbliche Blinkanlage, Umrissleuchten, Kotflügel, Seitenmarkierungsleuchten, Unterfahrschutz, Kennzeichenbeleuchtung, inkl. Typisierung	1.258	1.509
ZA139	80 km/h Ausführung 2-Achs - 2-Leiter DLB mit ALB, EBS (8-32 Volt), AGS, Bereifung 385/65 R 22,5 NEU FULDA, gewerbl. Lichtanlage (12 Volt, Stecker und Kabel 7-polig), Umrissleuchten, Seitenmarkierungsleuchten, Halbschalen-Kotflügel, Unterfahrschutz, Nebelschlussleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, inkl. Typisierung Gewerbe	7.388	8.866