

ZWEIACHS-3S-KIPPER FF 11.000

FUHRMANN

Technische Daten bei Serienausstattung

Eigengewicht [kg]	3100
Brückengröße innen [mm]	4480 x 2150
Gesamt Breite [mm]	2290
Gesamt Länge [mm]	6500
Plateauhöhe [mm]	1230
Kippwinkel seitl. / rückw. [°]	45 / 45
Spur [mm]	1750
Achsquerschnitt [mm]	70
Bremstrommel [mm]	350 x 60
Bereifung	340/65 R18 MPT
Felgenlochanzahl	8-Loch
Zylinderdim. bei 1 Stk.	75/90/105/120-1600
erforderl. Ölmenge 1 Stk. [L]	12
Zylinderdim. bei 2 Stk.	60/75/90/105-1600
erforderl. Ölmenge 2 Stk. [L]	18

Hzl. GesGew. [to]	11
Nutzlast ca. [to]	8
Plateau [mm]	4550 x 2220
Bordwände [mm]	500 + 500
Ausführung	25 km/h [40 km/h Achsen]



Serienmäßige Ausrüstung

FAHRGESTELL

- ✓ Gekröpfter Hauptrahmen aus besonders verwindungs-festem Vierkanstahlprofil
- ✓ Y-Zugdeichsel, außen glatt
- ✓ Trapezkipprahmen aus einem Stück gefertigt

AUFBAU

- ✓ Stahlboden 5 mm
- ✓ Stahlbordwände 500 + 500 mm
- ✓ Getreideschieber hinten, verzinkte Ausführung
- ✓ Pendelwand mit Zentralverriegelung links, rechts, hinten
- ✓ Massive Ecksteher in gekanteter Ausführung
- ✓ Bordwandhebefedern
- ✓ Stirnwände nicht teilbar
- ✓ Aufsatzwände klappbar

KIPPEINRICHTUNG

- ✓ Hydraulische Dreiseiten-Kippanlage für Traktorhydraulik
- ✓ 1 Stk. Kippzylinder, Abschaltung mit Hubbegrenzventil

BREMSEINRICHTUNG

- ✓ Zweileiter-Druckluftbremse mit manueller Lastanpassung
- ✓ Feststellbremse

BELEUCHTUNG

- ✓ Beleuchtungsanlage entsprechend StVo, Lichtsteckdose hinten

LACKIERUNG

- ✓ Spritzlackierung: - Unterbau FF-grau-grün-2-K-Lackierung
- Aufbau FF-grün-2-K-Lackierung

- ✓ Hohlraumabdichtung mit Karosseriedichtmasse

- ✓ Kautschuk-Steinschlagschutz im Radbereich

ANHÄNGEKUPPLUNG

- ✓ Steckbolzen-Abschleppvorrichtung hinten

ZULASSUNG

- ✓ Typenschein 25 km/h LoF

Art-Nr.	Bezeichnung	€ exkl. MWSt.	€ inkl. MWSt.
2A3S11455E	Zweiachs-3S-Kipper, 11 to, 4550x2220, BW 500 + 500 mm	16.045	19.254
BEREIFUNG (+/- Plateauhöhe)			
	Bereifung 15.0/55 - 17 (18 Ply) AW (-20 mm)	-820	-984
	Bereifung 385/55 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (+10 mm)	280	336
	Bereifung 435/50 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (+20 mm)	660	792
	Bereifung 445/45 R19,5 LKW neu LEAO ADM 991	340	408
BREMSANLAGE			
ZA017	Hinterer Anschluss für Zweileiter-Druckluftbremse	263	316
ZA090	Hinterer Anschluss für kombinierte DL-Bremse mit Servoventil - (Aufpreis auf Ausrüstung: Hintere Anschlüsse für 2-Leiter Druckluftbremse)	381	457
ZA197	ALB-Bremskraftregelung der 2-Leiter-Druckluftbremse - (falls im Schnellläuferpaket nicht enthalten)	457	548
HYDRAULIK			
ZA131	Mehrpriest 2Stk. Kippzylinder 4-stufig 60/75/90/105-1600	378	454
ZA088	Hydr. Durchleitung der Traktorhydraulik zum 2. Kipper mit 2. Kipperschlauch	270	324
ZA366	Absperrhahn für Hydraulikleitung	46	55
ZA100	Hydr. Pendelwandentriegelung re. + li. umsteckbar	416	499
FAHRGESTELL / UNTERBAU			
ZA054	Automatische rückwärtige Anhängerkupplung mit Gummidämpfung - Ringfeder	543	652
AUFBAU			
ZA257	Pendelwand an beiden Seiten bei 3-Seitenkipper	329	395
ZA125	Erhöhung der Stahlbord- bzw. Aufsatzwände von 500 auf 600 mm, pro Garnitur	195	234
ZA118	Erhöhung der Stahlbord- bzw. Aufsatzwände von 600 auf 800 mm, pro Garnitur	296	355
ZA376	Integral-Bordwandversteifung Seitenwände, pro Garnitur	285	342
ZA003	Auslaufgasse für Getreideschieber inkl. Montagebolzen, verzinkt	71	85
ZA394	Stirnwände - Grundwand und Aufsatzwand teilbar	168	202
ZA380	je 2 Haken für Demontage auf Seitenaufsatzwände (pro Garnitur) links und rechts	86	103
ZA008	Abklappbare Aufsatzwände, für 500 mm Bordwand (unten): verstärkte Bordwandhebefeder vorne, „ZA257 Pendelwand beidseitig“ erforderlich	302	362
ZA396	Abklappbare Aufsatzwände, für 600 mm Bordwand (unten): Komfort-Bordwandhebefedernsystem - nicht in Kombination mit „ZA394 Stirnwände teilbar ...“	302	362
PLANENAUFBAU / AUFSATZDREIECKE			
ZA371	Rübenspitzen vorne und hinten, 200 mm hoch	372	446
ZA379	Vorbereitung für Planenaufbau 200 mm	96	115
ZA116	Planenaufbau mit Rollplane, serienmäßige Ausführung - Plane in Fahrtrichtung rechts geöffnet - links geschlossen, Planenstangen gesteckt, komfortable Bedienung mit Teleskop-Kurbelstange, gekantete Aufsatzdreiecke 200 mm hoch	2.260	2.712
SCHNELLLÄUFERAUSFÜHRUNG			
ZA395	40 km/h Beleuchtung hinten (EUROPOINT II) anstatt Serie - (Multipoint II)	114	137
ZA283	40 km/h Ausführung (2A3S11455) - mit ALB, ohne AGS, nur gemeinsam mit 2-Leiter-Druckluftbremse, gewerbliche Blinkanlage, Umrissleuchten, Seitenmarkierungsleuchten, Kotflügel, Unterfahrschutz, Kennzeichenbeleuchtung, inkl. Typenschein	2.608	3.129

