

ZWEIACHS-3S-KIPPER FF 13.000

FUHRMANN

Hzl. GesGew. [to]	13,5
Nutzlast ca. [to]	10
Plateau [mm]	4550 x 2350
Bordwände [mm]	600 + 600
Ausführung	25 km/h [40 km/h Achsen]

Technische Daten bei Serienausstattung	
Eigengewicht [kg]	3500
Brückengröße innen [mm]	4480 x 2280
Gesamt Breite [mm]	2420
Gesamt Länge [mm]	6500
Plateauhöhe [mm]	1400
Kippwinkel seitl. / rückw. [°]	45 / 45
Spur [mm]	1850
Achsquerschnitt [mm]	80
Bremstrommel [mm]	350 x 90
Bereifung	385/65 R22,5 RE
Felgenlochanzahl	8-Loch
Zylinderdim. bei 1 Stk.	75/90/105/120-1600
erforderl. Ölmenge 1 Stk. [L]	12
Zylinderdim. bei 2 Stk.	60/75/90/105-1600
erforderl. Ölmenge 2 Stk. [L]	18



Art-Nr.	Bezeichnung	€ exkl. MWSt.	€ inkl. MWSt.
2A3S13455E	Zweiachs-3S-Kipper, 13 to, 4550x2350, BW 600 + 600 mm	18.450	22.140
BEREIFUNG (+/- Plateauhöhe)			
	Bereifung 340/65 R18 Alliance Trailer 571 (-140 mm)	820	984
	Bereifung 385/55 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (-130 mm)	1.100	1.320
	Bereifung 435/50 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (-120 mm)	1.480	1.776
	Bereifung 445/45 R19,5 LKW neu LEAO ADM 991 (-140 mm)	1.160	1.392
	Bereifung 385/65 R22,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä.	680	816
BREMSEANLAGE			
ZA017	Hinterer Anschluss für Zweileiter-Druckluftbremse	263	316
ZA090	Hinterer Anschluss für kombinierte DL-Bremse mit Servoventil - (Aufpreis auf Ausrüstung: Hintere Anschlüsse für 2-Leiter Druckluftbremse)	381	457
ZA197	ALB-Bremskraftregelung der 2-Leiter-Druckluftbremse - (falls im Schnellläuferpaket nicht enthalten)	457	548
HYDRAULIK			
ZA038	Abpreis 1Stk. Kippzylinder 4-stufig 75/90/105/120-1600 mm	-316	-379
ZA088	Hydr. Durchleitung der Traktorhydraulik zum 2. Kipper mit 2. Kipperschlauch	270	324
ZA366	Absperrhahn für Hydraulikleitung	46	55
ZA100	Hydr. Pendelwandentriegelung re. + li. umsteckbar	416	499
FAHRGESTELL / UNTERBAU			
ZA054	Automatische rückwärtige Anhängerkupplung mit Gummidämpfung - Ringfeder	543	652
AUFBAU			
ZA118	Erhöhung der Stahlbord- bzw. Aufsatzwände von 600 auf 800 mm, pro Garnitur	296	355
ZA376	Integral-Bordwandversteifung Seitenwände, pro Garnitur	285	342
ZA003	Auslaufgasse für Getreideschieber inkl. Montagebolzen, verzinkt	71	85
ZA394	Stirnwände - Grundwand und Aufsatzwand teilbar	168	202
ZA380	je 2 Haken für Demontage auf Seitenaufsatzwände (pro Garnitur) links und rechts	86	103
ZA396	Abklappbare Aufsatzwände, für 600 mm Bordwand (unten): Komfort-Bordwandhebefedernsystem - nicht in Kombination mit "ZA394 Stirnwände teilbar ..."	302	362
PLANENAUFBAU / AUFSATZDREIECKE			
ZA371	Rübenspitzen vorne und hinten, 200 mm hoch	372	446
ZA379	Vorbereitung für Planenaufbau 200 mm	96	115
ZA116	Planenaufbau mit Rollplane, serienmäßige Ausführung - Plane in Fahrtrichtung rechts geöffnet - links geschlossen, Planenstangen gesteckt, komfortable Bedienung mit Teleskop-Kurbelstange, gekantete Aufsatzdreiecke 200 mm hoch	2.260	2.712
SCHNELLLÄUFERAUSFÜHRUNG			
ZA395	40 km/h Beleuchtung hinten (EUROPOINT II) anstatt Serie - (Multipoint II)	114	137
ZA133	40 km/h Ausführung TD 13-20to + 2A 13-15to - mit ALB, ohne AGS, nur gemeinsam mit 2 L-DLB, gewerbl. Blinkanlage, Umrißleuchten, Seitenmarkierungsleuchten, Kotflügel, Unterfahrschutz, Kennzeichenbeleuchtung, inkl. Typisierung	1.462	1.754

Serienmäßige Ausrüstung

- FAHRGESTELL**
- ✓ Gekröpfter Hauptrahmen aus besonders verwindungs-festem Vierkanstahlprofil
 - ✓ Y-Zugdeichsel, außen glatt
 - ✓ Trapezkipprahmen aus einem Stück gefertigt
- AUFBAU**
- ✓ Stahlboden 5 mm
 - ✓ Stahlbordwände 600 + 600 mm
 - ✓ Getreideschieber hinten, verzinkte Ausführung
 - ✓ Pendelwand mit Zentralverriegelung links, rechts, hinten
 - ✓ Massive Ecksteher in gekanteter Ausführung
 - ✓ Integral Bordwandversteifung Seitenwände unten
 - ✓ Bordwandhebefedern
 - ✓ Stirnwände nicht teilbar
 - ✓ Aufsatzwände klappbar
- KIPPEINRICHTUNG**
- ✓ Hydraulische Dreiseiten-Kippanlage für Traktorhydraulik
 - ✓ 2 Stk. Kippzylinder, Abschaltung mit Hubbegrenzungsventil

- BREMSEINRICHTUNG**
- ✓ Zweileiter-Druckluftbremse mit manueller Lastanpassung
 - ✓ Feststellbremse
- BELEUCHTUNG**
- ✓ Beleuchtungsanlage entsprechend StVo, Lichtsteckdose hinten
- LACKIERUNG**
- ✓ Spritzlackierung: - Unterbau FF-grau-grün-2-K-Lackierung
- Aufbau FF-grün-2-K-Lackierung
 - ✓ Hohlraumabdichtung mit Karosseriedichtmasse
 - ✓ Kautschuk-Steinschlagschutz im Radbereich
- ANHÄNGEKUPPLUNG**
- ✓ Steckbolzen-Abschleppvorrichtung hinten
- ZULASSUNG**
- ✓ Typenschein 25 km/h LoF