

# ZWEIACHS-3S-KIPPER FF 18.000

# FUHRMANN

Hzl. GesGew. [to]	<b>18</b>
Nutzlast ca. [to]	<b>13</b>
Plateau [mm]	<b>5150 x 2480</b>
Bordwände [mm]	<b>800 + 800</b>
Ausführung	<b>25 km/h</b> [60 km/h Achsen]

## Technische Daten bei Serienausstattung

Eigengewicht [kg]	4800
Brückengröße innen [mm]	5080 x 2410
Gesamt Breite [mm]	2550
Gesamt Länge [mm]	7200
Plateauhöhe [mm]	1390
Kippwinkel seitl. / rückw. [°]	45 / 45
Spur [mm]	2000
Achsquerschnitt [mm]	4K-Rohr 130
Bremstrommel [mm]	406 x 120
Bereifung	385/65 R22,5 RE
Felgenlochanzahl	10-Loch
Zylinderdim. bei 2 Stk.	75/90/105-1600
erforderl. Ölmenge 2 Stk. [L]	21



## Serienmäßige Ausrüstung

- FAHRGESTELL**
  - ✓ Gekröpfter Hauptrahmen aus besonders verwindungsfestem Vierkanstahlprofil
  - ✓ SAF LKW-Kugellenkranz 90 mm (wartungsarme Ausführung)
  - ✓ Y-Zugdeichsel, außen glatt
  - ✓ Trapezkipprahmen aus einem Stück gefertigt
- AUFBAU**
  - ✓ Stahlboden 5 mm
  - ✓ Stahlbordwände 800 + 800 mm
  - ✓ Getreideschieber hinten, verzinkte Ausführung
  - ✓ Pendelwand mit Zentralverriegelung links, rechts, hinten
  - ✓ Massive Ecksteher in gekanteter Ausführung
  - ✓ Integral Bordwandversteifung Seitenwände unten + oben
  - ✓ Bordwandhebefedernsystem für 800 mm Bordwand
  - ✓ Stirnwände nicht teilbar
  - ✓ Aufsatzwände klappbar
- KIPPEINRICHTUNG**
  - ✓ Hydraulische Dreiseiten-Kippanlage für Traktorhydraulik
  - ✓ 2 Stk. Kippzylinder, Abschaltung mit Hubbegrenzventil
- ✓ Hydraulische Durchleitung für 2. Kipper
- BREMSEINRICHTUNG**
  - ✓ Zweileiter-Druckluftbremse mit manueller Lastanpassung
  - ✓ Hintere Anschlüsse für Zweileiter-Druckluftbremse
  - ✓ Feststellbremse
- BELEUCHTUNG**
  - ✓ Beleuchtungsanlage entsprechend StVo, Lichtsteckdose hinten
- LACKIERUNG**
  - ✓ Spritzlackierung: - Unterbau FF-grau-grün-2-K-Lackierung
  - Aufbau FF-grün-2-K-Lackierung
  - ✓ Hohlraumabdichtung mit Karosseriedichtmasse
  - ✓ Kautschuk-Steinschlagschutz im Radbereich
- ANHÄNGEKUPPLUNG**
  - ✓ Steckbolzen-Abschleppvorrichtung hinten
- ZULASSUNG**
  - ✓ Typenschein 25 km/h LoF

Art-Nr.	Bezeichnung	€ exkl. MWST.	€ inkl. MWST.
2A3S18515E	<b>Zweiachs-3S-Kipper, 18 to, 5150x2480, BW 800 + 800 mm</b>	24.691	<b>29.629</b>
<b>BEREIFUNG (+/- Plateauhöhe)</b>			
	Bereifung 385/55 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (-70 mm)	1.100	<b>1.320</b>
	Bereifung 435/50 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (-60 mm)	1.480	<b>1.776</b>
	Bereifung 445/45 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (-80 mm)	1.640	<b>1.968</b>
	Bereifung 385/65 R22,5 LKW neu Fulda	1.420	<b>1.704</b>
	Bereifung 425/65 R22,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (+20 mm)	1.640	<b>1.968</b>
	Bereifung 425/65 R22,5 LKW neu Good Year, o.ä. (+20 mm)	3.240	<b>3.888</b>
	Bereifung 445/65 R22,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (+50 mm)	1.840	<b>2.208</b>
	Bereifung 455/40 R22,5 LKW neu Advance, o.ä. (-60 mm)	2.120	<b>2.544</b>
	Bereifung 500/45 R22,5 runderneuert Bandenmarkt GSP+ (-20 mm)	2.800	<b>3.360</b>
<b>BREMSEINRICHTUNG</b>			
ZA090	Hinterer Anschluss für kombinierte DL-Bremse mit Servoventil - (Aufpreis auf Ausrüstung: Hintere Anschlüsse für 2-Leiter Druckluftbremse)	381	<b>457</b>
ZA197	ALB-Bremskraftregelung der 2-Leiter-Druckluftbremse - (falls im Schnellläuferpaket nicht enthalten)	457	<b>548</b>
<b>HYDRAULIK</b>			
ZA088	Hydr. Durchleitung der Traktorhydraulik zum 2. Kipper mit 2. Kipperschlauch	270	<b>324</b>
ZA366	Absperrhahn für Hydraulikleitung	46	<b>55</b>
ZA100	Hydr. Pendelwandentriegelung re. + li. umsteckbar	416	<b>499</b>
<b>FAHRGESTELL / UNTERBAU</b>			
ZA054	Automatische rückwärtige Anhängerkupplung mit Gummidämpfung - Ringfeder	543	<b>652</b>
ZA369	BPW-Achse 120 Rohr mit Bremse 410 x 120 mm	449	<b>539</b>
ZA407	Achse Vkt. 150 mm mit Bremse 4218E Spur 2000 mm	1.133	<b>1.360</b>
<b>AUFBAU</b>			
ZA003	Auslaufgasse für Getreideschieber inkl. Montagebolzen, verzinkt	71	<b>85</b>
ZA094	Kartoffelschieber 450x275 mm (innen) anstatt serienmäßigen Getreideschieber hinten	47	<b>56</b>
ZA332	Auslaufgasse für Kartoffelschieber inkl. Montagebolzen, verzinkt	85	<b>102</b>
ZA394	Stirnwände - Grundwand und Aufsatzwand teilbar	168	<b>202</b>
ZA380	je 2 Haken für Demontage auf Seitenaufsatzwände (pro Garnitur) links und rechts	86	<b>103</b>
ZA064	LKW-Klappverschluss 662NP, nur bei Bordwandhöhe 800 mm, Mehrpreis / Stk.	119	<b>143</b>
ZA250	Bedienplattform an Stirnwand mit Sicherheitsgeländer, verzinkt - nicht in Kombination mit "ZA116 Planenaufbau serienmäßige Ausf. ..." oder "ZA277 Planenaufbau Sonder ..."	378	<b>454</b>
ZA378	Vorbereitungen für Rübenrutsche pro Seite	159	<b>191</b>
ZA149	1 Stk. Seitliche Rübenrutsche, Höhe 360 mm, auf links und rechts umsteckbar	713	<b>856</b>
ZA095	Kartoffelrutsche hinten über gesamte Wagenbreite	483	<b>579</b>
ZA399	Abklappbare Aufsatzwände, für 800mm Bordwand (unten): zusätzliche Bordwandhebefeder auf Rückwand montiert - nicht in Kombination mit "ZA365 Hydr. Rückwandklappe ..."	302	<b>362</b>
<b>PLANENAUFBAU / AUFSATZDREIECKE</b>			
ZA371	Rübenspitzen vorne und hinten, 200 mm hoch	372	<b>446</b>
ZA379	Vorbereitung für Planenaufbau 200 mm	96	<b>115</b>
ZA116	Planenaufbau mit Rollplane, serienmäßige Ausführung - Plane in Fahrtrichtung rechts geöffnet - links geschlossen, Planenstangen gesteckt, komfortable Bedienung mit Teleskop-Kurbelstange, gekantete Aufsatzdreiecke 200 mm hoch	2.260	<b>2.712</b>
<b>SCHNELLÄUFERAUSFÜHRUNG</b>			
ZA395	40 km/h Beleuchtung hinten (EUROPOINT II) anstatt Serie - (Multipoint II)	114	<b>137</b>
ZA285	40 km/h Ausführung (2A3S18515 / 2A2S18515) - mit ALB, ohne AGS, nur gemeinsam mit 2-Leiter-Druckluftbremse, gewerbliche Blinkanlage, Umrissleuchten, Kotflügel, Seitenmarkierungsleuchten, Unterfahrschutz, Kennzeichenbeleuchtung, inkl. Typisierung	1.258	<b>1.509</b>
ZA139	80 km/h Ausführung 2-Achs - 2-Leiter DLB mit ALB, EBS (8-32 Volt), AGS, Bereifung 385/65 R 22,5 NEU FULDA, gewerbliche Lichtanlage (12 Volt, Stecker und Kabel 7-polig), Umrissleuchten, Seitenmarkierungsleuchten, Halbschalen-Kotflügel, Unterfahrschutz, Nebelschlussleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, inkl. Typisierung Gewerbe	7.388	<b>8.866</b>