

ZWEIACHS-3S-KIPPER FF 18.000 Agrocomp

Technische Daten bei Serienausstattung

Eigengewicht [kg]	4600
Brückengröße innen [mm]	5080 x 2410
Gesamt Breite [mm]	2550
Gesamt Länge [mm]	7100
Plateauhöhe [mm]	1370
Kippwinkel seitl. / rückw. [°]	45 / 45
Spur [mm]	2000
Achsquerschnitt [mm]	4K-Rohr 130
Bremstrommel [mm]	406 x 120
Bereifung	385/65 R22,5 RE
Felgenlochanzahl	10-Loch
Zylinderdim. bei 1 Stk.	90/105/120/140-1600
erforderl. Ölmenge 1 Stk. [L]	17

Hzl. GesGew. [to]	18
Nutzlast ca. [to]	13
Plateau [mm]	5150 x 2480
Bordwände [mm]	800 + 800
Ausführung	40 km/h [60 km/h Achsen]



Serienmäßige Ausrüstung

FAHRGESTELL

- ✓ Gekröpfter Hauptrahmen aus besonders verwindungsfestem Vierkanstahlprofil
- ✓ A-Zugdeichsel
- ✓ Trapezkipprahmen aus einem Stück gefertigt

AUFBAU

- ✓ Stahlboden 5 mm
- ✓ Stahlbordwände 800 + 800 mm
- ✓ Getreideschieber hinten, verzinkte Ausführung
- ✓ Pendelwand mit Zentralverriegelung links, rechts, hinten
- ✓ Massive Ecksteher in gekanteter Ausführung
- ✓ Integral Bordwandversteifung Seitenwände unten
- ✓ Bordwandhebefedernsystem für 800 mm Bordwand
- ✓ Stirnwände nicht teilbar
- ✓ Aufsatzwände klappbar

KIPPEINRICHTUNG

- ✓ Hydraulische Dreiseiten-Kippanlage für Traktorhydraulik
- ✓ 1 Stk. Kippzylinder, Abschaltung mit Hubbegrenzungsventil
- ✓ Hydraulische Durchleitung für 2. Kipper

BREMSEINRICHTUNG

- ✓ Zweileiter-Druckluftbremse mit ALB
- ✓ Hintere Anschlüsse für Zweileiter-Druckluftbremse
- ✓ Feststellbremse

BELEUCHTUNG

- ✓ Beleuchtungsanlage entsprechend StVo [Europoint II], Lichtsteckdose hinten

LACKIERUNG

- ✓ Spritzlackierung: - Unterbau FF-grau-grün-2-K-Lackierung
- Aufbau FF-grün-2-K-Lackierung
- ✓ Hohlraumabdichtung mit Karosseriedichtmasse
- ✓ Kautschuk-Steinschlagschutz im Radbereich

ANHÄNGEKUPPLUNG

- ✓ Automatische Anhängerkupplung hinten

ZULASSUNG

- ✓ Typenschein 40 km/h LoF

Art-Nr.	Bezeichnung	€ exkl. MWSt.	€ inkl. MWSt.
2A3S18515AG	Zweiachs-3S-Kipper, AGROCOMP, 18 to, 5150x2480, BW 800 + 800 mm	24.848	29.818
BEREIFUNG (+/- Plateauhöhe)			
	Bereifung 385/55 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (-70 mm)	1.100	1.320
	Bereifung 435/50 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (-60 mm)	1.480	1.776
	Bereifung 445/45 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (-80 mm)	1.640	1.968
	Bereifung 385/65 R22,5 LKW neu Fulda	1.420	1.704
HYDRAULIK			
ZA366	Absperrhahn für Hydraulikleitung	46	55
ZA100	Hydr. Pendelwandentriegelung re. + li. umsteckbar	416	499
FAHRGESTELL / UNTERBAU			
ZA201	Y-Zuggabel für Type Agrocomp	138	166
AUFBAU			
	Stahlbordwände 600 anstatt 800 mm	ohne Minderpreis	ohne Minderpreis
ZA376	Integral-Bordwandversteifung Seitenwände, pro Garnitur	285	342
ZA094	Kartoffelschieber 450x275 mm (innen) anstatt serienmäßigen Getreideschieber hinten	47	56
ZA378	Vorbereitungen für Rübenrutsche pro Seite	159	191
ZA149	1 Stk. Seitliche Rübenrutsche, Höhe 360 mm, auf links und rechts umsteckbar	713	856
PLANENAUFBAU / AUFSATZDREIECKE			
ZA371	Rübenspitzen vorne und hinten, 200 mm hoch	372	446
ZA379	Vorbereitung für Planenaufbau 200 mm	96	115
ZA116	Planenaufbau mit Rollplane, serienmäßige Ausführung - Plane in Fahrtrichtung rechts geöffnet - links geschlossen, Planenstangen gesteckt, komfortable Bedienung mit Teleskop-Kurbelstange, gekantete Aufsatzdreiecke 200 mm hoch	2.260	2.712