

Technische Daten bei Serienausstattung

Eigengewicht [kg]	3000
Brückengröße innen [mm]	4480 x 2150
Gesamt Breite [mm]	2290
Gesamt Länge [mm]	6200
Plateauhöhe [mm]	1040
Stützlast [kg]	1850
Anhängehöhe [mm]	565 / 675
Kippwinkel seitl. / rückw. [°]	45 / 45
Spur [mm]	1750
Achsquerschnitt [mm]	70
Bremstrommel [mm]	350 x 60
Bereifung	15.0/55 - 17 (18 Ply)
Felgenlochanzahl	8-Loch
Zylinderdim. bei 1 Stk.	75/90/105/120-1600
erforderl. Ölmenge 1 Stk. [L]	12
Zylinderdim. bei 2 Stk.	60/75/90/105-1600
erforderl. Ölmenge 2 Stk. [L]	18

Hzl. GesGew. [to]	12
Nutzlast ca. [to]	9
Plateau [mm]	4550 x 2220
Bordwände [mm]	500 + 500
Ausführung	25 km/h [40 km/h Achsen]



Serienmäßige Ausrüstung

FAHRGESTELL

- ✓ Hauptrahmen und Zentraldeichselrohr aus besonders verwindungsfestem Vierkantstahlprofil
- ✓ Trapezkipprahmen aus einem Stück gefertigt

AUFBAU

- ✓ Stahlboden 5 mm
- ✓ Stahlbordwände 500 + 500 mm
- ✓ Getreideschieber hinten, verzinkte Ausführung
- ✓ Pendelwand mit Zentralverriegelung links, rechts, hinten
- ✓ Massive Ecksteher in gekanteter Ausführung
- ✓ Bordwandhebefedern
- ✓ Stirnwände nicht teilbar
- ✓ Aufsatzwände klappbar

KIPPEINRICHTUNG

- ✓ Hydraulische Dreiseiten-Kippanlage für Traktorhydraulik
- ✓ 1 Stk. Kippzylinder, Abschaltung mit Hubbegrenzungsventil

ABSTÜTZUNG

- ✓ Stützrad hochklappbar und höhenverstellbar

BREMSEINRICHTUNG

- ✓ Zweileiter-Druckluftbremse mit manueller Lastanpassung
- ✓ Feststellbremse

BELEUCHTUNG

- ✓ Beleuchtungsanlage entsprechend StVo, Lichtsteckdose hinten

LACKIERUNG

- ✓ Spritzlackierung: - Unterbau FF-grau-grün-2-K-Lackierung
- Aufbau FF-grün-2-K-Lackierung

- ✓ Hohlraumabdichtung mit Karosseriedichtmasse

- ✓ Kautschuk-Steinschlagschutz im Radbereich

ANHÄNGEKUPPLUNG

- ✓ Steckbolzen-Abschleppvorrichtung hinten

ZULASSUNG

- ✓ Typenschein 25 km/h LoF

Art-Nr.	Bezeichnung	€ exkl. MWSt.	€ inkl. MWSt.
TDS12455E	Tandem-3S-Kipper, 12 to, 4550x2220, BW 500 + 500 mm	15.450	18.540
ZA413	Typenschein auf 13 to Gesamtgewicht mit serienmäßiger Bereifung, 25 oder 40 km/h	216	259
BEREIFUNG (+/- Plateauhöhe)			
	Bereifung 19.0/45 - 17 (18 Ply) AW	293	352
	Bereifung 340/65 R18 Alliance Trailer 571 (+20 mm)	820	984

Art-Nr.	Bezeichnung	€ exkl. MWSt.	€ inkl. MWSt.
	Bereifung 385/55 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (+90 mm)	1.100	1.320
	Bereifung 435/50 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (+90 mm)	1.480	1.776
	Bereifung 445/45 R19,5 LKW neu LEAO ADM 991 (+70 mm)	1.160	1.392
BREMSEANLAGE			
ZA017	Hinterer Anschluss für Zweileiter-Druckluftbremse	263	316
ZA090	Hinterer Anschluss für kombinierte DL-Bremse mit Servoventil - (Aufpreis auf Ausrüstung: Hintere Anschlüsse für 2-Leiter Druckluftbremse)	381	457
ZA197	ALB-Bremskraftregelung der 2-Leiter-Druckluftbremse - (falls im Schnellläuferpaket nicht enthalten)	457	548
ZA261	Öldruckbremse ohne Lastanpassungsventil für 2 Achsen anstatt 2-Leiter-Druckluftbremse - (max. 25 km/h, 8 to. hzl. Gesamtgewicht, Betriebsbremse = Seilzugbremse mit Umsteckhebel)	-1.059	-1.271
ZA262	Öldruckbremse mit Lastanpassungsventil für 2 Achsen anstatt 2-Leiter-Druckluftbremse - (max. 25 km/h, 12 to. hzl. Gesamtgewicht)	-548	-657
HYDRAULIK			
ZA088	Hydr. Durchleitung der Traktorhydraulik zum 2. Kipper mit 2. Kipperschlauch	270	324
ZA131	Mehrpriestk. Kippzylinder 4-stufig 60/75/90/105-1600	378	454
ZA100	Hydr. Pendelwandentriegelung re. + li. umsteckbar	416	499
ZA365	Hydr. Rückwandklappe 2 Zylinder, doppelw., 400 mm hoch, HARDOX-Innenblech - mit Sperrblock, mechanische Verriegelung, ohne Getreideschieber	1.820	2.184
ZA375	Getreideschieber für hydraulische Rückwandklappe (ZA365)	292	350
ZA300	Hydraulische Öffnung der Rückwand mit 2 doppelwirkenden Hydraulikzylindern - und automatischer Verriegelung, fix montiert, Ecksteher 280 mm anstatt 120 mm breit, max. Bordwandaufbau gesamt 2.200 mm, ohne Getreideschieber	2.585	3.102
FAHRGESTELL / UNTERBAU			
ZA121	Sattelstützwinde mit 2 Geschwindigkeiten anstatt Stützrad	365	438
ZA211	Hydraulischer Stützfuß anstatt Stützrad - mit geschütztem, doppelwirkendem Zylinder (Rohr in Rohr) mit hydraulischem Sperrblock (Anschluss an doppelwirkendem Steuergerät)	510	612
ZA054	Automatische rückwärtige Anhängerkupplung mit Gummidämpfung - Ringfeder	543	652
AUFBAU			
ZA257	Pendelwand an beiden Seiten bei 3-Seitenkipper	329	395
ZA394	Stirnwände - Grundwand und Aufsatzwand teilbar	168	202
ZA125	Erhöhung der Stahlbord- bzw. Aufsatzwände von 500 auf 600 mm, pro Garnitur	195	234
ZA118	Erhöhung der Stahlbord- bzw. Aufsatzwände von 600 auf 800 mm, pro Garnitur	296	355
ZA376	Integral-Bordwandversteifung Seitenwände, pro Garnitur	285	342
ZA003	Auslaufgasse für Getreideschieber inkl. Montagebolzen, verzinkt	71	85
ZA094	Kartoffelschieber 450x275 mm (innen) anstatt serienmäßigen Getreideschieber hinten	47	56
ZA008	Abklappbare Aufsatzwände, für 500 mm Bordwand (unten): verstärkte Bordwandhebefeder vorne, „ZA257 Pendelwand beidseitig“ erforderlich	302	362
ZA380	je 2 Haken für Demontage auf Seitenaufsatzwände (pro Garnitur) links und rechts	86	103
ZA297	Sichtgitter (Lochblech) in Formrohrrahmen über die ges. Fahrzeugbreite anstatt oberster Stirnwand - 10 mm Maschung	89	107
ZA298	Sichtgitter (Lochblech) zwischen den Stirnwandstehern mit Verschlussdeckel - 10 mm Maschung	149	179
PLANENAUFBAU / AUFSATZDREIECKE			
ZA371	Rübenspitzen vorne und hinten, 200 mm hoch	372	446
ZA379	Vorbereitung für Planenaufbau 200 mm	96	115
ZA116	Planenaufbau mit Rollplane, serienmäßige Ausführung - Plane in Fahrtrichtung rechts geöffnet - links geschlossen, Planenstangen gesteckt, komfortable Bedienung mit Teleskop-Kurbelstange, gekantete Aufsatzdreiecke 200 mm hoch	2.260	2.712
SCHNELLÄUFERAUSFÜHRUNG			
ZA395	40 km/h Beleuchtung hinten (EUROPOINT II) anstatt Serie - (Multipoint II)	114	137
ZA284	40 km/h Ausführung TD 11 to GG - 40 km/h Ausführung, mit ALB, ohne AGS, nur gemeinsam mit 2 L-DLB, gewerbl. Blinkanlage, Umrißleuchten, Seitenmarkierungsleuchten, Kotflügel, Unterfahrschutz, Kennzeichenbeleuchtung, inkl. Typisierung	2.234	2.681