

Technische Daten bei Serienausstattung

Eigengewicht [kg]	3300
Brückengröße innen [mm]	4480 x 2270
Gesamt Breite [mm]	2420
Gesamt Länge [mm]	6200
Plateauhöhe [mm]	1030
Stützlast [kg]	1550
Anhängehöhe [mm]	555 / 665
Kippwinkel seitl. / rückw. [°]	45 / 50
Spur [mm]	1850
Achsquerschnitt [mm]	80
Bremstrommel [mm]	350 x 90
Bereifung	19.0/45 - 17 (18 Ply)
Felgenlochanzahl	8-Loch
Zylinderdim. bei 1 Stk.	75/90/105/120-1600
erforderl. Ölmenge 1 Stk. [L]	12
Zylinderdim. bei 2 Stk.	60/75/90/105-1600
erforderl. Ölmenge 2 Stk. [L]	18

Hzl. GesGew. [to]	15
Nutzlast ca. [to]	11,5
Plateau [mm]	4550 x 2350
Bordwände [mm]	600 + 600
Ausführung	25 km/h [40 km/h Achsen]



Serienmäßige Ausrüstung

- FAHRGESTELL**
- ✓ Hauptrahmen und Zentraldeichselrohr aus besonders verwindungsfestem Vierkantstahlprofil
 - ✓ Trapezkipprahmen aus einem Stück gefertigt
- AUFBAU**
- ✓ Stahlboden 5 mm
 - ✓ Stahlbordwände 600 + 600 mm
 - ✓ Getreideschieber hinten, verzinkte Ausführung
 - ✓ Pendelwand mit Zentralverriegelung links, rechts, hinten
 - ✓ Massive Ecksteher in gekanteter Ausführung
 - ✓ Integral Bordwandversteifung Seitenwände unten
 - ✓ Bordwandhebefedern
 - ✓ Stirnwände nicht teilbar
 - ✓ Aufsatzwände klappbar
- KIPPEINRICHTUNG**
- ✓ Hydraulische Dreiseiten-Kippanlage für Traktorhydraulik
 - ✓ 2 Stk. Kippzylinder, Abschaltung mit Hubbegrenzungsventil

- ABSTÜTZUNG**
- ✓ Sattelstützwinde mit zwei Geschwindigkeiten
- BREMSEINRICHTUNG**
- ✓ Zweileiter-Druckluftbremse mit manueller Lastanpassung
 - ✓ Feststellbremse
- BELEUCHTUNG**
- ✓ Beleuchtungsanlage entsprechend StVo, Lichtsteckdose hinten
- LACKIERUNG**
- ✓ Spritzlackierung: - Unterbau FF-grau-grün-2-K-Lackierung - Aufbau FF-grün-2-K-Lackierung
 - ✓ Hohlraumabdichtung mit Karosseriedichtmasse
 - ✓ Kautschuk-Steinschlagschutz im Radbereich
- ANHÄNGEKUPPLUNG**
- ✓ Steckbolzen-Abschleppvorrichtung hinten
- ZULASSUNG**
- ✓ Typenschein 25 km/h LoF

Art-Nr.	Bezeichnung	€ exkl. MWSt.	€ inkl. MWSt.
TDS15455E	Tandem-3S-Kipper, 15 to, 4550x2350, BW 600 + 600 mm	16.874	20.249
ZA414	Typenschein auf 16 to Gesamtgewicht mit serienmäßiger Bereifung, 25 oder 40 km/h	337	404

BEREIFUNG (+/- Plateauhöhe)			
	Bereifung 385/55 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (+80 mm)	807	968
	Bereifung 435/50 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (+80 mm)	1.187	1.424
	Bereifung 445/45 R19,5 LKW neu LEAO ADM 991 (+60 mm)	867	1.040

Art-Nr.	Bezeichnung	€ exkl. MWSt.	€ inkl. MWSt.
BREMSANLAGE			
ZA017	Hinterer Anschluss für Zweileiter-Druckluftbremse	263	316
ZA090	Hinterer Anschluss für kombinierte DL-Bremse mit Servoventil - (Aufpreis auf Ausrüstung: Hintere Anschlüsse für 2-Leiter Druckluftbremse)	381	457
ZA197	ALB-Bremskraftregelung der 2-Leiter-Druckluftbremse - (falls im Schnellläuferpaket nicht enthalten)	457	548
HYDRAULIK			
ZA088	Hydr. Durchleitung der Traktorhydraulik zum 2. Kipper mit 2. Kipperschlauch	270	324
ZA366	Absperrhahn für Hydraulikleitung	46	55
ZA100	Hydr. Pendelwandentriegelung re. + li. umsteckbar	416	499
	Abpreis 1 Stk. 4-stufig anstatt 2 Stk. Kippzylinder 4-stufig	-378	-454
ZA365	Hydr. Rückwandklappe 2 Zylinder, doppelw., 400 mm hoch, HARDOX-Innenblech - mit Sperrblock, mechanische Verriegelung, ohne Getreideschieber	1.820	2.184
ZA375	Getreideschieber für hydraulische Rückwandklappe (ZA365)	292	350
ZA300	Hydraulische Öffnung der Rückwand mit 2 doppelwirkenden Hydraulikzylindern - und automatischer Verriegelung, fix montiert, Ecksteher 280 mm anstatt 120 mm breit, max. Bordwandaufbau gesamt 2.200 mm, ohne Getreideschieber	2.585	3.102
FAHRGESTELL / UNTERBAU			
ZA268	Hydraulischer Stützfuß anstatt Sattelstützwinde - mit geschütztem, doppelwirkendem Zylinder (Rohr in Rohr) mit hydraulischem Sperrblock (Anschluss an doppelwirkendem Steuergerät)	145	174
ZA054	Automatische rückwärtige Anhängerkupplung mit Gummidämpfung - Ringfeder	543	652
ZA203	Achse Vkt. 90 mm mit Bremse 400 x 80 mm, Spur 1850 mm, 10-Loch (nur für Tandem TDS15455)	598	717
AUFBAU			
ZA394	Stirnwände - Grundwand und Aufsatzwand teilbar	168	202
ZA118	Erhöhung der Stahlbord- bzw. Aufsatzwände von 600 auf 800 mm, pro Garnitur	296	355
ZA376	Integral-Bordwandversteifung Seitenwände, pro Garnitur	285	342
ZA003	Auslaufgasse für Getreideschieber inkl. Montagebolzen, verzinkt	71	85
ZA094	Kartoffelschieber 450x275 mm (innen) anstatt serienmäßigen Getreideschieber hinten	47	56
ZA380	je 2 Haken für Demontage auf Seitenaufsatzwände (pro Garnitur) links und rechts	86	103
ZA396	Abklappbare Aufsatzwände, für 600 mm Bordwand (unten): Komfort-Bordwandhebefedernsystem - nicht in Kombination mit „ZA394 Stirnwände teilbar ...“	302	362
ZA399	Abklappbare Aufsatzwände, für 800mm Bordwand (unten): zusätzliche Bordwandhebefeder auf Rückwand montiert - nicht in Kombination mit „ZA365 Hydr. Rückwandklappe ...“	302	362
ZA297	Sichtgitter (Lochblech) in Formrohrrahmen über die ges. Fahrzeugbreite anstatt oberster Stirnwand - 10 mm Maschung	89	107
ZA298	Sichtgitter (Lochblech) zwischen den Stirnwandstehern mit Verschlussdeckel - 10 mm Maschung	149	179
ZA007	Stahlaufsatzwände 600 mm, je Garnitur	1.500	1.800
PLANENAUFBAU / AUFSATZDREIECKE			
ZA371	Rübenspitzen vorne und hinten, 200 mm hoch	372	446
ZA379	Vorbereitung für Planenaufbau 200 mm	96	115
ZA116	Planenaufbau mit Rollplane, serienmäßige Ausführung - Plane in Fahrtrichtung rechts geöffnet - links geschlossen, Planenstangen gesteckt, komfortable Bedienung mit Teleskop-Kurbelstange, gekantete Aufsatzdreiecke 200 mm hoch	2.260	2.712
SCHNELLLÄUFERAUSFÜHRUNG			
ZA395	40 km/h Beleuchtung hinten (EUROPOINT II) anstatt Serie - (Multipoint II)	114	137
ZA133	40 km/h Ausführung TD 13-20to + 2A 13-15to - mit ALB, ohne AGS, nur gemeinsam mit 2 L-DLB, gewerbl. Blinkanlage, Umrißleuchten, Seitenmarkierungsleuchten, Kotflügel, Unterfahrschutz, Kennzeichenbeleuchtung, inkl. Typisierung	1.462	1.754
SONDER-PLATEAUABMESSUNGEN			
ZA147	Plateauverbreiterung von 2350 auf 2480 mm	753	903
ZA280	Plateauverlängerung 2-Achs u. Tandem-3S-Kipper von 4550 auf 5150 mm mit verlängertem Hauptrahmen	1.732	2.078