

TANDEM-3S-KIPPER

FF 18.000 / FF 20.000

Technische Daten bei Serienausstattung

	FF 18.000	FF 20.000
Eigengewicht [kg]	4600	
Brückengröße innen [mm]	5080 x 2410	
Gesamt Breite [mm]	2550	
Gesamt Länge [mm]	7000	
Plateauhöhe [mm]	1280	
Stützlast [kg]	1800	2000
Anhängehöhe [mm]	680 / 790	
Kippwinkel seitl. / rückw. [°]	45 / 45	
Spur [mm]	2000	
Achsquerschnitt [mm]	130	
Bremstrommel [mm]	406 x 120	
Bereifung	385/65 R22,5 RE	
Felgenlochzahl	10-Loch	
Zylinderdim. bei 2 Stk.	75/90/105-1600	
erforderl. Ölmenge 2 Stk. [L]	21	

	FF 18.000	FF 20.000
Hzl. GesGew. [to]	18	20
Nutzlast ca. [to]	13	15
Plateau [mm]	5150 x 2480	
Bordwände [mm]	600 + 600	
Ausführung	25 km/h [60 km/h Achsen]	



Serienmäßige Ausrüstung

FAHRGESTELL

- ✓ Hauptrahmen und Zentraldeichselrohr aus besonders verwindungsfestem Vierkantstahlprofil
- ✓ Trapezkipprahmen aus einem Stück gefertigt

AUFBAU

- ✓ Stahlboden 5 mm
- ✓ Stahlbordwände 800 + 800 mm
- ✓ Getreideschieber hinten, verzinkte Ausführung
- ✓ Pendelwand mit Zentralverriegelung links, rechts, hinten
- ✓ Massive Ecksteher in gekanteter Ausführung
- ✓ Integral Bordwandversteifung Seitenwände unten + oben
- ✓ Bordwandhebefedernsystem für 800 mm Bordwand
- ✓ Stirnwände nicht teilbar
- ✓ Aufsatzwände klappbar

KIPPEINRICHTUNG

- ✓ Hydraulische Dreiseiten-Kippanlage für Traktorhydraulik
- ✓ 2 Stk. Kippzylinder, Abschaltung mit Hubbegrenzungsventil
- ✓ Hydraulische Durchleitung für 2. Kipper

ABSTÜTZUNG

- ✓ Sattelstützwinde mit zwei Geschwindigkeiten

BREMSEINRICHTUNG

- ✓ Zweileiter-Druckluftbremse mit manueller Lastanpassung
- ✓ Hinter Anschlüsse für Zweileiter-Druckluftbremse
- ✓ Feststellbremse

BELEUCHTUNG

- ✓ Beleuchtungsanlage entsprechend StVo, Lichtsteckdose hinten

LACKIERUNG

- ✓ Spritzlackierung: - Unterbau FF-grau-grün-2-K-Lackierung
- Aufbau FF-grün-2-K-Lackierung

- ✓ Hohlraumabdichtung mit Karosseriedichtmasse

- ✓ Kautschuk-Steinschlagschutz im Radbereich

ANHÄNGEKUPPLUNG

- ✓ Steckbolzen-Abschleppvorrichtung hinten

ZULASSUNG

- ✓ Typenschein 25 km/h LoF

Art-Nr.	Bezeichnung	€ exkl. MWSt.	€ inkl. MWSt.
TDS18515E	Tandem-3S-Kipper, 18 to, 5150x2480, BW 600 + 600 mm	24.380	29.256
TDS20515E	Tandem-3S-Kipper, 20 to, 5150x2480, BW 600 + 600 mm	24.874	29.849
BEREIFUNG (+/- Plateauhöhe)			
	Bereifung 385/55 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (-70 mm)	1.100	1.320
	Bereifung 435/50 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (-70 mm)	1.480	1.776

Art-Nr.	Bezeichnung	€ exkl. MWSt.	€ inkl. MWSt.
	Bereifung 445/45 R19,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (-80 mm)	1.640	1.968
	Bereifung 385/65 R22,5 LKW neu Fulda	1.420	1.704
	Bereifung 425/65 R22,5 LKW neu Windpower, Double Coin, o.ä. (+70 mm)	1.640	1.968
	Bereifung 425/65 R22,5 LKW neu Good Year, o.ä. (+70 mm)	3.240	3.888
	Bereifung 455/40 R22,5 LKW neu Advance, o.ä. (-65 mm)	2.120	2.544
	Bereifung 500/45 R22,5 runderneuert Bandenmarkt GSP+ (-20 mm)	2.800	3.360
	Bereifung 560/45 R22,5 BKT Ridemax FL 693 M (+50 mm)	3.400	4.080

BREMSEINRICHTUNG

ZA090	Hinterer Anschluss für kombinierte DL-Bremse mit Servoventil - (Aufpreis auf Ausrüstung: Hintere Anschlüsse für 2-Leiter Druckluftbremse)	381	457
ZA197	ALB-Bremskraftregelung der 2-Leiter-Druckluftbremse - (falls im Schnellläuferpaket nicht enthalten)	457	548

HYDRAULIK

ZA088	Hydr. Durchleitung der Traktorhydraulik zum 2. Kipper mit 2. Kipperschlauch	270	324
ZA366	Absperrhahn für Hydraulikleitung	46	55
ZA100	Hydr. Pendelwandentriegelung re. + li. umsteckbar	416	499
ZA365	Hydr. Rückwandklappe 2 Zylinder, doppelw., 400 mm hoch, HARDOX-Innenblech - mit Sperrblock, mechanische Verriegelung, ohne Getreideschieber	1.820	2.184
ZA375	Getreideschieber für hydraulische Rückwandklappe (ZA365)	292	350
ZA300	Hydraulische Öffnung der Rückwand mit 2 doppelwirkenden Hydraulikzylindern - und automatischer Verriegelung, fix montiert, Ecksteher 280 mm anstatt 120 mm breit, max. Bordwandaufbau gesamt 2.200 mm, ohne Getreideschieber	2.585	3.102

FAHRGESTELL / UNTERBAU

ZA268	Hydraulischer Stützfuß anstatt Sattelstützwinde - mit geschütztem, doppelwirkendem Zylinder (Rohr in Rohr) mit hydraulischem Sperrblock (Anschluss an doppelwirkendem Steuergerät)	145	174
ZA054	Automatische rückwärtige Anhängerkupplung mit Gummidämpfung - Ringfeder	543	652
ZA369	BPW-Achse 120 Rohr mit Bremse 410 x 120 mm	449	539
ZA407	Achse Vkt. 150 mm mit Bremse 4218E Spur 2000 mm	1.133	1.360
ZA204	Sonderplateauhöhe 1120 mm für TDS18515 + TDS20515	1.148	1.377

AUFBAU

ZA118	Erhöhung der Stahlbord- bzw. Aufsatzwände von 600 auf 800 mm, pro Garnitur	296	355
ZA007	Stahlaufsatzwände 600 mm, je Garnitur	1.500	1.800
ZA376	Integral-Bordwandversteifung Seitenwände, pro Garnitur	285	342
ZA094	Kartoffelschieber 450x275 mm (innen) anstatt serienmäßigen Getreideschieber hinten	47	56
ZA003	Auslaufgasse für Getreideschieber inkl. Montagebolzen, verzinkt	71	85
ZA394	Stirnwände - Grundwand und Aufsatzwand teilbar	168	202
ZA380	je 2 Haken für Demontage auf Seitenaufsatzwände (pro Garnitur) links und rechts	86	103
ZA396	Abklappbare Aufsatzwände, für 600 mm Bordwand (unten): Komfort-Bordwandhebefedernsystem - nicht in Kombination mit „ZA394 Stirnwände teilbar ...“	302	362
ZA378	Vorbereitungen für Rübenrutsche pro Seite	159	191
ZA149	1 Stk. Seitliche Rübenrutsche, Höhe 360 mm, auf links und rechts umsteckbar	713	856

PLANENAUFBAU / AUFSATZDREIECKE

ZA371	Rübenspitzen vorne und hinten, 200 mm hoch	372	446
ZA379	Vorbereitung für Planenaufbau 200 mm	96	115
ZA116	Planenaufbau mit Rollplane, serienmäßige Ausführung - Plane in Fahrtrichtung rechts geöffnet - links geschlossen, Planenstangen gesteckt, komfortable Bedienung mit Teleskop-Kurbelstange, gekantete Aufsatzdreiecke 200 mm hoch	2.260	2.712
ZA061	Mittelaufgabe klappbar für Planenaufbau 200 mm	170	204

SCHNELLÄUFERAUSFÜHRUNG

ZA395	40 km/h Beleuchtung hinten (EUROPOINT II) anstatt Serie - (Multipoint II)	114	137
ZA133	40 km/h Ausführung TD 13-20to + 2A 13-15to - mit ALB, ohne AGS, nur gemeinsam mit 2 L-DLB, gewerbl. Blinkanlage, Umrißleuchten, Seitenmarkierungsleuchten, Kotflügel, Unterfahrschutz, Kennzeichenbeleuchtung, inkl. Typisierung	1.462	1.754