



FUHRMANN COLLARD ÜBERZEILEN LAUBSCHNEIDER mit Komfortsteuerung

Z Kinematic, mit 4 doppelwirkenden Zylindern, 2 zweiseitiger Kolbenstange, seitlicher Parallelverschiebung. Vor- und Rücklauf für Hydraulikanschluß und eine Schlauchleitung zum Hydraulikbehälter, elektrischer Anschluß über Zigarettenanzünder. Hydraulikzylinder mit Sperrventilen ausgestattet. Im Steuerungskasten sind Ölfilter, Prüfanschluß, 3 Elektromagnetventile für E-Steuerung und 5 Überdruckventile untergebracht. Elektrischer Multifunktionshebel für sämtliche Bewegungsmöglichkeiten. Seitlicher Messerarm mit Schwenkmechanismus bei Schlag-einwirkung (geht nicht selbsttätig in Ausgangsposition zurück)

Grundausrüstung: Oben 2 Quermesser mit 480 mm Länge, rechter und linker Schnittarm mit 4 Messer Länge 480 mm. Schnittlänge 1700 mm am Längsbalken, Schnittbreite bis 780 mm. mit Neigungszylinder am Querbalken anstatt Gasdruckdämpfer, 3 Ölmotoren treiben die Anti-Verschmutzungsmesser an.

Mindestölmenge 25 l/min, max. 40 l/min, Öldruck 170 bar. Frontmontage (traktormittig) mit Montageplatte.
1 Elektroanschluß, Vorlauf und druckloser Rücklauf nötig.